



Ref. IDM : 07061

Ref. constructeur : OPTIBELT :

\*5VX560-XEP

## **COURROIE 5VX560-XEP**

**Famille :** Téléporté

**SOUS-FAMILLE :** PIECES DETACHEES TP

La courroie trapézoïdale américaine 5VX560-XEP est conçue pour réduire au maximum l'effet de friction, tout en apportant une résistance optimale.

- Dernière technologie en caoutchouc EPDM. - Courroie trapézoïdale sans entretien. - Conforme aux normes DIN7753, ISO4184, RMA IP-22. - Conductibilité statique conforme à la norme ISO1813/ATEX. - Compatible RoHS et REACH.

### **Caractéristiques techniques 5VX560-XEP :**

Longueur (mm) 1422 Dimension selon norme USA-Standard RMA/MPTA Hauteur de la courroie (mm) 13 Largeur supérieure (mm) 15 Largeur inférieure (mm) 7.3 Longueur primitive (mm) 1422 Longueur maximale de fabrication (mm) 3556

**Poids:** 0,27 Kg

**Unité de vente:** Pièce

## **NOS EXPERTS SONT LÀ POUR VOUS**

IDM France  
04 79 84 34 34  
idm@idm-france.com

Alpespace  
46, voie Saint Exupéry  
73800 Montmélian - France