

Caillebotis M69 Mini

Caillebotis caoutchouc conforme PMR, en rouleau ou en dalle, pour sols secs ou humides





Face supérieure



Face inférieure



Exemple de pose

Épaisseur	Rouleau	Dalle
10 mm	**1 × 10 m**	**1 × 1,5 m**

AVANTAGES

- Isolant thermique et phonique
- Pose sans colle ni outil, autoplombant
- Drainant, évacue l'eau en continu
- Anti-fatigue
- Entretien facile
- Surface antidérapante

01 Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100 % caoutchouc naturel
Épaisseur	10 mm
Poids	7,3 kg/m²
Structure	Picots en face inférieure
Dimensions	Rouleau 1 × 10 m, dalle 1 × 1,5 m

NORMES ET PROPRIÉTÉS

Antidérapance	R9
Accessibilité PMR	Conforme LOGC9400024A (trous < 20 mm)

Suite page 2 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Caillebotis M69 Mini

Caillebotis caoutchouc conforme PMR, en rouleau ou en dalle, pour sols secs ou humides

02 Déclinaisons

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORMAT	ÉPAISSEUR
06847	Caillebotis M69 Mini en rouleau	1 × 10 m	10 mm
08321	Caillebotis M69 Mini en dalle	1 × 1,5 m	10 mm

03 Description

Caillebotis en caoutchouc naturel de 10 mm d'épaisseur, conforme PMR, pour sols secs ou humides.

Le rouleau de 1 × 10 m se découpe librement à la longueur souhaitée : il convient aux passages longs et aux configurations non standard. Également disponible en dalle de 1 × 1,5 m.

Format connectable : les éléments se raccordent entre eux.

CONSEILS DE POSE

- Rouleau : couper à la longueur souhaitée en prévoyant 10 à 15 cm de marge
- Fixer les extrémités avec une barre de seuil

POINTS DE VIGILANCE

- Antidérapance R9 (R10 pour le M69) : moins adapté aux zones très glissantes
- 10 mm d'épaisseur : drainage plus faible qu'un M69 (23 mm), à adapter selon l'usage

04 Accessoires compatibles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	UTILISATION
08522	Jonction C69 Mini	Noir	1 par angle + 1 tous les 50 cm



Jonction C69 Mini

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.