

Grigliato a pavimento M69 Mini

Grigliato in gomma conforme PMR, in rotolo o in lastra, per pavimenti asciutti o bagnati





Faccia superiore



Faccia inferiore



Esempio di posa

Spessore	Rotolo	Lastra
10 mm	**1 × 10 m**	**1 × 1,5 m**

VANTAGGI

- Isolante termico e acustico
- Posa senza colla né attrezzi, autoposante
- Drenante, evacua l'acqua in continuo
- Antifatica
- Manutenzione facile
- Superficie antiscivolo

01 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

Composizione	100 % gomma naturale
Spessore	10 mm
Peso	7,3 kg/m²
Struttura	Rilievi sulla faccia inferiore
Dimensioni	Rotolo 1 × 10 m, lastra 1 × 1,5 m

NORME E PROPRIETÀ

Antiscivolo	R9
Accessibilità PMR	Conforme LOGC9400024A (fori < 20 mm)

Continua a pagina 2 →

idm
+33 4 79 84 34 34 – idm@idm-france.com
idm-france.com – shop.idm-france.com

Scheda prodotto sullo Shop IDM

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Grigliato a pavimento M69 Mini

Grigliato in gomma conforme PMR, in rotolo o in lastra, per pavimenti asciutti o bagnati

02 Varianti

RIFERIMENTO	DESIGNAZIONE	FORMATO	SPESSORE
06847	Grigliato a pavimento M69 Mini in rotolo	1 × 10 m	10 mm
08321	Grigliato a pavimento M69 Mini in lastra	1 × 1,5 m	10 mm

03 Descrizione

Grigliato a pavimento in gomma naturale, spessore 10 mm, conforme PMR, per pavimenti asciutti o bagnati.

Il rotolo da 1 × 10 m si taglia liberamente alla lunghezza desiderata: è adatto ai passaggi lunghi e alle configurazioni non standard. Disponibile anche in lastra da 1 × 1,5 m.

Formato collegabile: gli elementi si collegano tra loro.

CONSIGLI DI POSA

- Rotolo: lo tagli alla lunghezza desiderata, prevedendo un margine di 10-15 cm
- Fissi le estremità con un profilo di soglia

PUNTI DI ATTENZIONE

- Antiscivolo R9 (R10 per l'M69): meno adatto alle zone molto scivolose
- Spessore 10 mm: drenaggio inferiore rispetto a un M69 (23 mm), da valutare in base all'uso

04 Accessori compatibili

RIFERIMENTO	DESIGNAZIONE	COLORE	UTILIZZO
08522	Giunzione C69 Mini	Nero	1 per angolo + 1 ogni 50 cm



Giunzione C69 Mini

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.