Caillebotis caoutchouc en rouleau PMR MR12

Caillebotis en rouleau antidérapant R9, conforme PMR





Face supérieure



Face inférieure

Longueur du rouleau	Épaisseur	Poids
10 m	**10 mm**	**8,81 kg/m²**

AVANTAGES

- Isolant thermique et phonique
- Effet drainant, évacuation continue de l'eau
- Entretien facile
- Effet anti-fatigue
- Pose sans colle ni outil
- Surface antidérapante R9

01 Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100 % caoutchouc naturel
Épaisseur	10 mm
Poids	8,81 kg/m²
Coloris	noir ou bleu
Structure	alvéolée, face inférieure sur plots
Ouvertures	inférieures à 20 mm
Pose	sans colle ni outil, rouleau autoplombant

Suite page 2 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Caillebotis caoutchouc en rouleau PMR MR12

Caillebotis en rouleau antidérapant R9, conforme PMR

01 Caractéristiques techniques (suite)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Milieu d'utilisation	sec ou humide

NORMES ET PROPRIÉTÉS

Antidérapance	R9 (DIN 51130)
Accessibilité	conforme PMR (LOGC9400024A)

02 Déclinaisons

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS
06714	Caillebotis MR12 en rouleau, largeur étroite	noir	0,60 × 10 m	53 kg/rouleau
04170	Caillebotis MR12 en rouleau, largeur standard	noir	0,91 × 10 m	80 kg/rouleau
00148	Caillebotis MR12 en rouleau, grande largeur	noir	1,83 × 10 m	161 kg/rouleau
08528	Caillebotis MR12 en rouleau, largeur étroite	bleu	0,60 × 10 m	53 kg/rouleau
08527	Caillebotis MR12 en rouleau, largeur standard	bleu	0,91 × 10 m	80 kg/rouleau
04171	Caillebotis MR12 en rouleau, grande largeur	bleu	1,83 × 10 m	161 kg/rouleau

MR12 BLEU (08528, 08527, 04171)



Vue d'ensemble



Face supérieure



Face inférieure

03 Description

Caillebotis en caoutchouc naturel livré en rouleau de 10 m, conçu pour sécuriser les zones de circulation piétonne. Il se découpe librement à la longueur souhaitée, ce qui en fait la solution adaptée aux configurations non standard. Ses ouvertures inférieures à 20 mm le rendent conforme aux exigences PMR.

Dimensions et poids indicatifs, tolérance ± 5 %.

Suite page 3 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Caillebotis caoutchouc en rouleau PMR MR12

Caillebotis en rouleau antidérapant R9, conforme PMR

CONSEILS DE POSE

- Choisissez la largeur selon la configuration : 60 cm (étroit), 91 cm (standard), 183 cm (large)
- Fixez systématiquement les extrémités avec une barre de seuil ou un profil aluminium, pour éviter le soulèvement des bords au passage des chariots
- Découpe libre à la longueur souhaitée

POINTS DE VIGILANCE

- Ne convient pas à un usage très intensif
- Rouleaux lourds (jusqu'à 161 kg) : prévoyez une manutention adaptée

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.